

Silverstar **tippflak**



Unik självbärande flakbotten ger ökad lastförmåga och hög stabilitet.

Sörling-Ilsbos tippflak Silverstar har en unik självbärande flakbotten som ger låg vikt och ökad lastförmåga i kombination med hög stabilitet och slitstyrka.

Låg bygghöjd innebär optimal tyngdpunkt och bekväm arbetshöjd.
Valfri utrustning med 3-vägstipp eller bakåttipp.

SILVERSTAR★

SÖRLING || ILSBO
Loads of Experience

Stilren konstruktion och flexibel utrustning.



K30 läms stolpar



Utdragbar stege



Topphängd spridarlucka med automatläm i stål

Stilren och stabil bottenkonstruktion

Låg bygghöjd



TEKNISKA DATA

Silverstar tippflak	
Sidohöjd	700-1200 mm
Längder	5000-6200 mm
Bottenplåt	4-6,5 mm HB500
Framstam	4 mm DM650
Lämsystem	K30 aluminium alt. K5 eller K6 stål
Bygghöjd	från 283 mm

Med reservation för ändringar. Enheterna som visas på bilderna kan vara extrautrustade och avvika från specifikationerna.

Standardutrustning

- Automatläm 200-400 mm, pneumatisk
- Spridarlucka, topphängd
- Undermonterad tippcylinder
- Skarvframstam av rör med nät
- Förberedd för vibrator
- Blästrad och transport-skyddsmålad
- Lastförankring
- Fotsteg
- Spett och spadhallare

Tillval

- Automatläm 200-400 mm, hydraulisk
- Spridarlucka, utsvängbar
- Frontmonterad tippcylinder
- Snabbsänkning
- Utdragbar stege
- Tippstabilisator
- Vibrator
- Skarvlämmar
- Kranhylsor
- Stakhylsor
- Stolpframstam
- 3-vägstipp
- Sidotipp med hydraulisk underläm, typ Sidomatic
- Sidotipp med hydraulisk sidoläm, typ Retomatic

SÖRLING || ILSBO

Loads of Experience

J. Sörling-Ilsbo AB ■ Knivsta ■ Tel 018-34 98 90
info@sorling-ilsbo.se ■ www.sorling-ilsbo.se

Med mer än 170 års gemensam erfarenhet är vi idag en av Nordens ledande påbyggare av lastbilar och släpfordon.

Vi har ett brett program av påbyggnader för lastfordon med tyngdpunkt på utrustningar för anläggningstransporter.

En del av Nordic Truck Bodies

